

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO MINDRAY C2 BENEHEART C/PANTALLA MINDRAY C2 BENEHEART EXTERNAL AUTOMATIC DEFIBRILLATOR WITH SCREEN

SKU: 252303551059



ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo. En caso de recargar la batería, existe riesgo de explosión o incendio. Contenido presurizado. No se debe recargar, cortocircuitar, perforar, deformar ni exponer a temperaturas superiores a 65 °C (149 °F). Retire la batería cuando se haya descargado. Recicle o deseche la batería de litio según la legislación federal, estatal y local. Para evitar el riesgo de incendio y explosión, no quemar ni incinerar la batería.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafty.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARNINGS

Failure to follow the manufacturer's recommendations may cause equipment damage. Highly aggressive environments can cause component wear, which is why it is necessary to constantly check the condition of the equipment. In case of recharging the battery, there is a risk of explosion or fire. Pressurized content. Do not recharge, short circuit, puncture, deform, or expose to temperatures above 65°C (149°F). Remove the battery when it is discharged. Please recycle or dispose of the lithium battery according to federal, state and local laws. To avoid the risk of fire and explosion, do not burn or incinerate the battery.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafty.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: Bag unit
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	21	28,6	7,8	2,3
Caja máster / Master box	25,5	40,5	17	3,42

CERTIFICACIONES/APPROVALS

- ISO 9001:2015
- ISO EN 13485:2016 M
- EN ISO 14971: 2012
- EN 1041: 2008
- ISO 15223-1: 2016
- EN ISO 10993-1: 2009/AC:2010
- EN 60601-1:2006/A1:2013
- EN 60601-1-2:2015
- EN 60601-1-6:2010+A1:2013
- IEC 62366: 2015
- EN 60601-2-4:2011

DESCRIPCIÓN

El equipo BeneHeart Series C1/2 sabe lo que necesita un socorrista primerizo, donde proporciona rapidez y la tecnología inteligente ResQNavITM para guiarlo a través del tenso proceso de rescate paso a paso. Está equipado con tecnología QShock, la entrega de la primera descarga sólo demora menos de 8 segundos.

CARACTERÍSTICAS

Genera las descargas totalmente automático sin oprimir botón. 100% AUTOMÁTICO. Los electrodos están preconectados se usan modo adulto/niños. La batería permite realizar más de 400 descargas a 200 J y 200 descargas a 360 J temperaturas de 0°C a 50°C. Resistencia IP55 al agua y al polvo. Resistencia a caídas de 1,5 m Hasta 3 idiomas para seleccionar. Vida útil de baterías y electrodos sin uso 5 años. Pantalla: Tipo LCD en color TFT. Dimensiones 7 pulgadas. Resolución 800 x 480 píxeles.

DESCRIPTION

The BeneHeart Series C1/2 equipment knows what a first-time rescuer needs, providing speed and intelligent ResQNavITM technology to guide you through the stressful rescue process step by step. It is equipped with QShock technology, the delivery of the first shock only takes less than 8 seconds.

CHARACTERISTICS

Generates shocks completely automatically without pressing a button. 100% AUTOMATIC. The electrodes are preconnected and are used in adult/child mode. The battery allows more than 400 discharges at 200 J and 200 discharges at 360 J at temperatures from 0°C to 50°C. IP55 resistance to water and dust. 1.5 m drop resistance Up to 3 languages to select. Useful life of batteries and electrodes without use 5 years. TFT color LCD Screen. Dimensions 7 inches. Resolution 800 x 480 pixels.

ACCESORIOS/ACCESORIES

	Nombre producto/ Product name	SKU
	Electrodos adulto/pediátrico Mindray Beneheart (MR62)/ Mindray Beneheart Adult/Pediatric Electrodes (MR62)	252303551060
	Batería Mindray Beneheart C1A/C2/ Mindray Beneheart C1A/C2 Battery	252303551061
	Gabinete pared DEA/ EAD wall cabinet	2252301810028
	Mochila de emergencia de alta visibilidad/ High visibility emergency backpack	2523005606371