

## RESPIRADOR DESCARTABLE

STEELPRO R95 F333V

CÓD: 201900960077

### DESCRIPCIÓN

Respirador diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo una efectiva frescura interior al usuario, tanto en su colocación y respiración gracias a su válvula de exhalación. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. El respirador de libre de mantenimiento brinda una efectiva y confortable protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas con presencia en aceite en bajas concentraciones.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Tela no tejida en Poliuretano - poliéster.
- Válvula de exhalación de aire fresco.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.
- Material filtrante de color blanco.

### APLICACIONES

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Esmerilado</li><li>• Triturado</li><li>• Lijado</li><li>• Mantención</li><li>• Aserrado</li><li>• Carpintería</li><li>• Empacado</li><li>• Cementos</li><li>• Construcción</li><li>• Agroquímicos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Minería</li><li>• Alimenticia</li><li>• Canteras</li><li>• Hospitalaria</li><li>• Soldadura</li><li>• Pintura</li><li>• Cincelar</li><li>• Harineras</li><li>• Limpieza</li><li>• Faena – Obra Civil</li></ul> |
|---|--|

### EMPAQUE

- Caja 10 unidades



### GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

### USO

- Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba. Tire el elástico por detrás de su cabeza. Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad.



### PRECAUCIONES

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa.

### CERTIFICACIONES

- Certificaciones por el Instituto NIOSH - USA
- Norma 42CFR84.
- Registro ISP

### NIVELES DE PROTECCIÓN: R95

- Resistente a partículas con presencia aerosoles, humos metálicos y vapores con 95% nivel de eficiencia.