

# LENTE STEELPRO RUNNER AF

**IN-OUT:** 352451510047  
**AMBAR:** 352451510046

**GRIS:** 352451510045  
**CLARO:** 352451510044

## DESCRIPCIÓN

Lente de diseño deportivo, de policarbonato ahumado, marco de Nylon y patillas telescópicas con insertos de silicona hipo alérgica para su mejor adherencia al rostro.

## CARACTERÍSTICAS

- Anti-Empañante.
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos, resistencia al empañamiento.

## CERTIFICACIONES

- EN166:2001

## APLICACIONES

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, agricultura, laboratorios, deportes, pintura, decoración, aserraderos, talleres mecánicos, entre otros.



## GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

## LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, otros.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

## MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato
- **Marco:** Nylon
- **Patillas:** con insertos de silicona Hipoalérgica

## EMPAQUE

- Bolsa individual / Polybag

# LENTE STEELPRO PERSONA

## USOS

- Para una correcta protección, coloque el antejo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus antejos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus antejos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

## MANTENCIÓN

- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo.
- Para un correcto almacenamiento de sus antejos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.

